

液体涂覆和复合

涂布机应用选择指南 英制

ENGLISH UNITS

	最大速度	英尺/分钟	凹辊涂布机				棒式涂布机	压辊涂布机			刀片		特殊				模头		周线		热溶性		反向辊		
			凹辊直接正向涂布	凹辊直接反向涂布	凹辊间接正向涂布	凹辊间接反向涂布	单棒	2辊	3辊	5辊	柔性棒	移动	饱和	半月	喷涂	真空	直接	接触	气刀	熔体帘	模头	辊	3辊盖膜料	3辊头辊膜料	2辊喷雾膜料
			3280	3280	2000	1475	3280	490	985	820	985	1300	2000	3280	1300	2950	985	820	1150						
固体	%		0.1-100	0.1-100	100	100	100	100	100	40	100	100	100	0.1-100	55	50			100						
粘性	厘泊		30-2000	30-2000	15-800	15-500	100-2000	500-50000	15-300	100-1500	15-500	Solid	500-20000	up to 300000	15-500	300	50000	500000	200-40000						
涂布重量	磅/30000平方英尺		.6-18.4	.6-18.4	15.4	7.4	3-1.8	61.4	24.6	12.3	7.4	3.7	61.4		2436	36.8			最大250						
固体																									

粘合剂	水基	.6-50	50-1,000			20-70	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	溶剂基	1.2-37	200-3,000		25-50		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	100%	3-2.5	500-3,000	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	双成分	3-2.5	1,000-20,000	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	树脂	6-18	500-2,000			50-80	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	浆粉	6-18	50-2,000			25-40	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	乳胶	6-25	200-2,000			30-45	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
热溶性	3-61	1,000-200,000	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
墨水	颜料色	.6-18	100-500			30-60	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	荧光色	3-12	50-1,000			25-40	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	UV涂料	2.5-7.4	500-5,000	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	底漆	.1-1.2	100-600		10-30	10-60	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	PVDC	2.5-7.4	50-200			50-60	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
渗透屏障	2.5-6	50-200			10-40	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
硅树脂	硅树脂熔体基	2-6	20-300		6-25		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	硅树脂水基	2-6	40-500			10-30	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	100%硅树脂	3-9	500-2,000	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
特殊	无碳	1.8-4.3	50-400			15-40	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	粘土	1.8-3.7	80-300			30-45	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Diatzo	1.8-9.2	20-60			25-50	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	热涂布	1.8-4.9	40-80			30-50	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	光敏	1.8-6.1	20-400		6-20		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	彩色激光打印纸接收器	1.2-7.4	50-200			5-30	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	磁性	1.8-6.1	1,000-5,000		10-33		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	墙纸-乙烯分布	9					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	蜡	1.8-12.3	20-200			10-25	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	热转移	1.2-3.1	100-200		30-50		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
金属						•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		

